

2506ci / 3206ci

Unser flexibelster Mitarbeiter.

Sie wünschen sich ein bedienerfreundliches und zuverlässiges DIN A3-Farb-Multifunktionssystem, das vielfältige Ansprüche komfortabel erfüllt? Neben hoher Flexibilität soll es zusätzlich zu Routineaufgaben auch komplexere Anforderungen zügig verarbeiten? Kein Problem mit dem 270 Blatt Dual-Scan-Origineleinzug für schnelles und originalschonendes Scannen in einem Durchlauf – übrigens nur einer von drei optionalen Origineleinzügen für unsere Systeme 2506ci und 3206ci. Dank Leerseitenerkennung können Blankseiten beim Scannen und Kopieren automatisch herausgefiltert werden. Wenn Sie jetzt auch noch den Wunsch nach fortschrittlicher Farbtechnologie mit hoher Qualität und einer Druckauflösung von 1.200 dpi bei voller Systemgeschwindigkeit haben, dann haben wir hier die Lösung – unsere umweltfreundlichen und energieeffizienten Systeme 2506ci und 3206ci!

Das haben Sie davon:



Unglaubliche Flexibilität: Bis zu 7.150 Blatt können aus sechs Zuführungen mit unterschiedlichen Medien verarbeitet werden.* Papierformate von DIN A6R-SRA3, Grammaturen von 52-300 g/m² und sogar Registerblätter werden ohne Weiteres aus den Papierkassetten zugeführt. Auch im Duplexdruck können Papiere mit bis zu 256 g/m² verarbeitet und z.B. als Deckblätter genutzt werden. Der innovative Softeinzug unserer Papierkassetten garantiert Papierauffüllen mit minimaler Geräusentwicklung. Sie benötigen unterschiedliche Endverarbeitungsmöglichkeiten? Wir können sie Ihnen bieten! Vom platzsparenden internen Finisher mit 50-Blatt-Heftung bis hin zum Broschürenfinisher, der neben Broschüren mit bis zu 64 DIN-A4- oder DIN-A5-Seiten auch Briefe im Wickelfalz erstellt, ist alles möglich. Alle Finisher können zudem mit einem Lochmodul ausgestattet werden.



Einfachste Bedienung: Die Menüs des großen Farb-Touch-Displays (Bild diagonale 22,86 cm) lassen sich intuitiv bedienen. Das Home-Menü ist jederzeit per Home-Button erreichbar und kann individuell an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Zur Optimierung kundenspezifischer Abläufe lassen sich Softwarelösungen* via HyPAS-Schnittstelle integrieren. Außerdem verfügen die Systeme über eine NFC-Schnittstelle für den direkten Druck vom Android-Smartphone oder -Tablet*. Der Mobilität steht also nichts mehr im Weg.



Professionelle Ausdrücke: Dank 1.200 dpi Auflösung, neu entwickeltem Toner, Druck im SRA3-Format und der Verarbeitungsmöglichkeit unterschiedlicher Papierstärken, lassen sich hochprofessionelle Dokumente mit brillanter Farbqualität erstellen. Zusätzlich bieten der vielseitige Druckertreiber sowie der für das System 3206ci optionale Fiery® Controller vielfältige Optimierungsmöglichkeiten der Farbwiedergabe.



Höchste Sicherheit: Mit der Funktion „Privater Druck“ können Druckaufträge nur durch die dafür autorisierte Person direkt am System gestartet werden. So bleiben vertrauliche Dokumente auch wirklich vertraulich. Mit dem optionalen „Data Security Kit“ lässt sich die Sicherheit noch weiter erhöhen. Daten auf der Festplatte werden verschlüsselt und sicher gelöscht, wenn sie nicht mehr benötigt werden.



* optional

2506ci / 3206ci

Technische Daten

Allgemein

Typ	Tischgerät
Funktionen	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	2506ci: max. 25 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w, 3206ci: max. 32 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 16 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w
1. Seite (Kopie/Druck)	Farbe: 8,5/9,2 Sekunden*, s/w: 6,4/7,0 Sekunden* (2506ci), Farbe: 7,0/7,7 Sekunden*, s/w: 5,3/5,9 Sekunden* (3206ci)
Anwärmzeit	18 Sekunden*
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (Kassette 1: DIN A6R-DIN A4, Kassette 2: DIN A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm]), SRA3 und Banner nur im Druck
Papiergewichte	Universalkassette 52-300 g/m ² , Multi Bypass 52-300 g/m ² , Duplex 64-256 g/m ²
Papierausgabe	500 Blatt DIN A4
Systemspeicher	4 GB RAM, 32 GB SSD/optional: 320 GB Festplatte**
Kopierenvorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25%-400% in 1%-Schritten
Funktionen	Stufenlos verstellbarer Touch-Screen (22,86 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung u. v. m.

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen	790 x 602 x 665 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 90 kg

Umwelt

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.750 W max., ca. 500/600 W im Betrieb (2506ci/3206ci), ca. 40 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,9 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,141/1,538 kWh/Woche (2506ci/3206ci)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

Drucksystem

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-SRA3

Drucksystem

Druckauflösung	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
Prozessor	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.5
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc
Funktionen	Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail Druck, privater Druck, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Scansystem

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	max. 80 (Simplex) oder 160 (Duplex) DIN-A4-Originale/Min. in Farbe und s/w mit DP-7110 (300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP

Option Faxsystem 12

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	170 MB
Rufnr.-speicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern

Option Faxsystem 12

Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

Optionen

Originaleinzug	DP-7100 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 140 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-160 g/m ²), DP-7120 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 50 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m ²), DP-7110 Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ²)
Originalabdeckung	Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist)
Finisher	DF-7100 Interner Finisher (Kapazität: 500 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7120 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7110 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7120 Lochereinheit für DF-7100, PH-7C Lochereinheit für DF-7120/7110, BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-7110 (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Multi Tray für DF-7110
Job Separator	JS-7100: 100 Blatt
Papierzufuhr	PF-7100 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-SRA3]), PF-7110 (2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten [DIN A4]), PF-7120 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4])
Sonstiges	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte, DT-730 (B) Originalablage, NK-7100 Zehnertastatur, Unterschrank Nr. 76, Fiery® Controller (nur für 3206ci, Printing System 15, benötigt Printing System Interface Kit 15), HD-12 (320 GB Festplatte**)

*abhängig vom Betriebszustand

für Kopie, Druck, Scan, Fax *optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der 2506ci und der 3206ci wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

Im Document Business ist TA Triumph-Adler DER Spezialist. Wir analysieren und beraten Geschäftskunden individuell und realisieren den effizienten Dokumenten-Workflow. Sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form mit nachhaltigem Service. Bei der Prozessoptimierung und immer dann, wenn professionelle Anwender Dokumente managen, ausdrucken, fotokopieren, faxen, präsentieren oder archivieren, sind die Managed Document Services von TA Triumph-Adler die erste Wahl. Unsere Kunden profitieren von den verbrauchsoptimierten Technologien unserer innovativen Systeme. TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler-Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

www.triumph-adler.de

